

Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Elementinformationen **7640 -** **1131 Doctan Powerblock chlorfrei**
Version **5** freigegeben ab **14.10.16**

Gefahr für Mensch und Umwelt



Gefahren
R-Sätze

Signalwort Gefahr
Gefahrenhinweise H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Wassergefährdungsklasse: 0 (nicht wassergefährdend)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Atemschutz
Handschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen DIN EN 374 NBR
(Nitrilkautschuk) Schichtdicke >0,3mm Durchbruchzeit (maximale
Tragedauer) 480 min



Augenschutz
Körperschutz

Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Schutzbekleidung laugenbeständig

Schutz- und Hygienemaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Staub nicht einatmen. Bei der
Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt selbst brennt nicht.

Staubexplosionsgefahr

Verhalten im Gefahrfall

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung

Verschüttete Mengen aufnehmen. Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen.

Geeignete Löschmittel

Löschpulver Kohlendioxid Wassersprühstrahl

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Das Produkt selbst brennt nicht.

Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

FLORE-CHEMIE GMBH

Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Bei Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Verschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Bei andauernder Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken

Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden.

Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Sachgerechte Entsorgung

Abfallschlüsselnummer

Weitere Angaben

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.